

ENJOY BOYA

KATALOG

“GELECEĞİ RENKLENDİRİYORUZ.”



ENJOY BOYA, YILLARIN TECRÜBESİ VE KALİTESİYLE BOYA SEKTÖRÜNDE ÖNE ÇIKAN BİR FIRMADIR. MÜŞTERİLERİMİZE SAĞLADIĞIMIZ GÜVENİLİR ÜRÜNLER VE PROFESYONEL HİZMETLERİMİZLE SEKTÖRDEKİ LİDER KONUMUMUZU SÜRDÜRÜYORUZ.

ENJOY BOYA, 2017 YILINDA KURULMUŞ OLUP, O GÜNDEN BU YANA KALİTELİ BOYA VE KAPLAMA ÇÖZÜMLERİ SUNMAKTADIR. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ VE ÜSTÜN KALİTEYİ ÖN PLANDA TUTARAK, HER ZAMAN EN İYİYİ HEDEFLİYORUZ. GENİŞ ÜRÜN YELPAZEMİZ İLE HER TÜRLÜ BOYA İHTİYACINIZA ÇÖZÜM SUNUYORUZ.

ENJOY BOYA OLARAK KALİTEYE VERDİĞİMİZ ÖNEM HER AŞAMADA KENDİNİ GÖSTERMEKTEDİR. ÜRÜNLERİMİZ EN SON TEKNOLOJİYLE ÜRETİLMEKTE VE SIKI KALİTE KONTROL SÜREÇLERİNDEN GEÇİRİLMEKTEDİR. BU SAYEDE MÜŞTERİLERİMİZE UZUN ÖMÜRLÜ VE ESTETİK GÖRÜNÜMLÜ SONUÇLAR SUNUYORUZ.



SELÜLOZİK ASTAR


Tanım: Nitroselüloz esası hava kurumalı tek komponentli astar boyadır. Normal hava şartlarında 10-15 dk. içerisinde toz kurumasını tamamlar. 2 saat içerisinde zımparalanabilmekle beraber selülozik tiner ile inceltir.




Fırça ile uygulama.



Teknik bölüme bakınız.



Fırça ile uygulayınız.



Uygulama viskozitesine inceltiniz.



Emici sistemli tabanca uygulayınız.



Serin yerde muhafaza ediniz.



Kanştırınız.



Yüzeyi temizleyiniz.

BEYAZ

GRİ



EPOKSİ ASTAR

Cinsi: iki bileşenli (Epoksi/Polyamide), reaksiyon kurumalı astar boyadır.

Görünümü: Mat ve düz.

Özgül ağırlığı (20 °C): $1,350 \pm 0,150 \text{ gr/m}^2$
(Renk çeşidine göre)

Sarfiyat (Teorik): 0,200-0,300 kg/m²
(Renk çeşidine göre)

Kuruma Süresi (20 °C):
İlk Kuruma 45-60 dk.,
Son Kuruma 5-6 saat,
İkinci kat uygulama 24 saat sonra.

Katı Madde: %63 \pm 2 (Renk çeşidine göre)

Karışım Oranı:
1. bileşen ağırlıkça 4 kısım,
2. bileşen ağırlıkça 1 kısım.

Karışım ömrü (20 °C): 8 saat (Sıcaklık arttıkça karışım ömrü azalır.)

İncelticisi: Epoksi tiner.

SHOPPRİMER

BEYAZ

GRİ




Fırça ile uygulama.



Teknik bölüme bakınız.



Fırça ile uygulayınız.



Uygulama viskozitesine inceleyiniz.



Emici sistemli tabanca uygulayınız.



Serin yerde muhafaza ediniz.



Karıştırmaz.



Yüzeyi temizleyiniz.



ENDÜSTRİYEL ASTAR

Tanım: Alkalid reçine esaslı mat astar boyadır.

Astarlanabilen Alan: Yüzeye bağlı olarak tek katta 1 Lt. ile 20~24 m² alan astarlanabilir.

Kuruma Süresi (20 °C): 3~5 saatte kurur.

İnceltme: Rapid tiner ile inceltilebilir.

BEYAZ


GRİ




Fırça ile uygulama.



Teknik bülteneye bakınız.



Fırça ile uygulayınız.



Uygulama viskozitesine inceltiniz.



Emici sistemli tabanca uygulayınız.



Serin yerde muhafaza ediniz.



Kanştırınız.




Yüzeyi temizleyiniz.




Fırça ile uygulama.



Teknik bütüne bakınız.



Fırça ile uygulayınız.



Uygulama viskozitesine inceltiniz.

ANTİPAS



Emici sistemli tabanca uygulayınız.



Serin yerde muhafaza ediniz.



Kağırtınız.



Yüzeyi temizleyiniz.

Tanım: Alkalid esash, çabuk kuruyan, demir yüzeyleri paslanmaktan koruyan, antikorozyf

bir astar boyadır. %10~12 oranında sentetik tiner ile inceltilerek, fırça, rulo veya püskürtme yöntemiyle uygulanır. Antipasın tek kat tüketimi 12~14 m²/lt.'dir. Yüzey kurumasını 2-3 saatte, sert kurumasını 7-8 saatte tamamlar.

KIRMIZI

BEYAZ

GRİ



İSTEĞE ÖZEL RENK SEÇENEĞİ
MEVCUTTUR.



YOL ÇİZGİ BOYASI

Cinsi: Hava kurumalı, kloro-kauçuk/alkalid modifiye yol çizgi boyası.

Sarfiyat (Teorik): 0,500-0,600 kg/m².

Kuruma Zamanı:

İlk kuruma 30 dk.

Son Kuruma: 1-2 saat sonra.

Kimyasal ataklara dayanıklılık: 72 saat sonra.

Katı Madde: %75'te İncelticisi: Rapid tiner.

Uygulama: ENJOY Yol Çizgi Boyası fırça, rulo, havalı ve/veya havasız püskürtme yöntemleriyle uygulanabilir. Aynı zamanda havalı veya havasız sıcak (+70 °C ile +80 °C) püskürtme ile uygulanabilir.

SİYAH

BEYAZ


SARI




Fırça ile
uygulama.



Teknik bülten
bakınız.



Fırça ile
uygulayınız.



Uygulama
viskozitesine
inceltiniz.



Emici sistemli
tabanca
uygulayınız.



Serin yerde
muhafaza
ediniz.



Kanştırınız.



Yüzeyi
temizleyiniz.



İSTEĞE ÖZEL RENK SEÇENEĞİ
MEVCUTTUR.



ENDÜSTRİYEL BOYA

Tanım: Styrene alkid esaslı, hava kurumalı endüstriyel son kat boyadır.

Özellikleri: Havada hızlı kuruyan, parlak, ışık haslığı ve örtücülüğü yüksek ve de çıplak aral yüzeylere yapışabilme yapısına sahiptir.

Uygulama Şekli: Yüzeyler yağ, kir ve pastan tamamen temizlenmelidir. Püskürtme ile tatbik edilir.

Kuruma Süresi:

Toz Kuruması 15-20 dakika,

Dokunma Kuruması 25-30 dakika,

Tam Kuruma 1~2 saat.

Boyanabilen Alan: 30~35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde tatbik edildiğinde 1 Lt. ile 13 m² alan kaplanabilir.

TURUNCU

YEŞİL


GRİ




Fırça ile
uygulama.



Teknik bölüme
bakınız.



Fırça ile
uygulayınız.



Uygulama
viskozitesine
inceltiniz.



Emici sistemli
tabanca
uygulayınız.



Serin yerde
muhafaza
ediniz.



Kanştırınız.



Yüzeyi
temizleyiniz.



İSTEĞE ÖZEL RENK SEÇENEĞİ
MEVCUTTUR.



SENTETİK BOYA

Tanım: Alkalid reçine esaslı mükemmel fiziksel özelliklere sahip olarak üretilmiş parlak son kat boyadır.

Kaplama Gücü: Tek katta yaklaşık 20 m²/Lt.

Kuruma Süresi:

2 saat içerisinde dokunma kurumasını,
5-6 saat toz tutmama kurumasını,
12 saat içerisinde sert kurumasını tamamlar.

Tehlike Uyarıları:

R10 (Alevlenebilir.)
R20/22 (Solunduğunda ve yutulduğunda
sağlığa zararlıdır.)

Güvenlik Uyarıları: 24/25 (Göz ve deri temasından sakınınız.)

SİYAH

BEYAZ

GRİ




Fırça ile
uygulama.



Teknik bölüme
bakınız.



Fırça ile
uygulayınız.



Uygulama
viskozitesine
incektiniz.



Emici sistemli
tabanca
uygulayınız.



Serin yerde
muhafaza
ediniz.



Kanştırınız.



Yüzeyi
temizleyiniz.



İSTEĞE ÖZEL RENK SEÇENEĞİ
MEVCUTTUR.



SELÜLOZİK BOYA

Tanım: Nitroselüloz ve parlak alkalid esaslı, hava kurumalı parlak sonkat boyadır.

Özellikleri: Parlak yüzeyler oluşturur.

Uygulama Şekli: Uygun bir şekilde astarlanmış metal ve ahşap yüzeylerde selülozik tiner ile 1/1 oranında inceltilerek tabanca ile püskürtme şeklinde en az iki kat çapraz olarak uygulanır.

Kuruma Süresi:

Toz Kuruması 15-20 dakika,
Dokunma Kuruması 25~30 dakika,
Tam Kuruma 4~5 saat.

Boyanabilen Alan: Tek katta 30-35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde tatbik edildiğinde 1 Lt. ile 13 m² alan kaplanabilir.

SİYAH

KIRMIZI


MAVİ




Fırça ile
uygulama.



Teknik bülten
bakınız.



Fırça ile
uygulayınız.



Uygulama
viskozitesine
inceltiniz.



Emici sistemli
tabanca
uygulayınız.



Serih yerde
muhafaza
ediniz.



Kağızla
temizleyiniz.



Yüzeyi
temizleyiniz.



İSTEĞE ÖZEL RENK SEÇENEĞİ
MEVCUTTUR.



EPOKSİ BOYA

Cinsi: 2 bileşenli (Epoksi/Polyamide) reaksiyon kurumalı, son kat boyasıdır.

Görünüşü: Parlak ve düz. Özgül ağırlığı (20°C): 1,250 ± 0,150 gr/cm³ Sarfiyat (Teorik): 0,100-0,150 kg/m² (30-40 mik. kuru film kalınlığı için)

Kuruma Zamanı (20 °C):
İlk Kuruma 90-240 dk.,
Son Kuruma 5~6 saat, 2. Kat

Uygulama: 12~24 saat sonra.

Karışım Oranı:
1. bileşen ağırlıkça 3 KISIM,
2. bileşen ağırlıkça 1 KISIM.

Karışım Ömrü (20 °C): 3-5 saat (Sıcaklık arttıkça karışım ömrü azalır.)

İncelticisi: Epoksi tiner.

TURUNCU

YEŞİL


GRİ




Fırça ile
uygulama.



Teknik bölüme
bakınız.



Fırça ile
uygulayınız.



Uygulama
viskozitesine
inceltiniz.



Emici sistemli
tabanca
uygulayınız.



Serin yerde
muhafaza
ediniz.



Karıştırmaz.
Kısmi olarak



Yüzeyi
temizleyiniz.



İSTEĞE ÖZEL RENK SEÇENEĞİ
MEVCUTTUR.



AKRİLİK BOYA

2k akrilik boya

Enjoy 2k düz renk : 100 Kısım

Enjoy 2k sertleştirici : 50 Kısım

Enjoy 2k universal akrilik tiner : 50 Kısım

Karışım viskozitesi 4-20 °C'de 14-16 saniyedir. Uygulama katlar arası 5-10 dk. beklenecek 2-3 kat yapılır. Uygulamadan en iyi sonucun alınabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir.

Tabanca özellikleri:

Üstten depolu 1,3-1,5 mm,

Alttan depolu 1,5-1,7 mm,

Uygulama hava basıncı 3,4-4 atm,

Katlar arası bekleme süresi 1-10 dk.

Karışımın kap ömrü 20 °C'de 6 saat.

SIYAH

BEYAZ

KIRMIZI




Fırça ile
uygulama.



Teknik bölüme
bakınız.



Fırça ile
uygulayınız.



Uygulama
viskozitesine
incektiniz.



Emici sistemli
tabanca
uygulayınız.



Serim yerde
muhafaza
ediniz.



Karıştırınız.



Yüzeyi
temizleyiniz.



ALÜMİNYUM YALDIZ BOYA

Tanım: Üstün kapatma gücü olan, çabuk kuruyan 350 °C ısıya dayanıklı, parlak, özel reçineli yaldız boyadır. Yüzeyde bulunan eski boyalar kazınmalı, her türlü yağ, kir ve pas temizlenmelidir. Boya çok iyi karıştırılmalıdır. Gerektiğinde rapid tiner ile inceltilbilir. Fırça ile tatbik edilir. Tatbiki sırasında iyi bir havalandırma yapılmalıdır. 1 Lt. boya ile 15-20 m² alan boyanabilir.




Fırça ile uygulama.



Teknik bütüne bakınız.



Fırça ile uygulayınız.



Uygulama viskozitesine inceltiniz.



Emici sistemli tabanca uygulayınız.



Serin yerde muhafaza ediniz.



Karıştırınız.



Yüzeyi temizleyiniz.



SELÜLOZİK PARLAK VERNİK

Tanım: Selülozik reçine esaslı parlak verniktir.

Uygulama Şekli:

1. Uygulanacak yüzeyler

Enjoy Selülozik Dolgu Verniği ile verniklenmelidir.

2. Dolgu verniğinin kuruması beklenerek zımparalanmalı ve temizlenmelidir.

3. Vernik kullanılmadan önce iyice karıştırılmalı ve selülozik tiner ile %20-25 oranında inceltmelidir.

4. Katlar arasında 1-2 saat kuruma beklenerek ve ince zımpara uygulanarak 2-3 kat uygulanmalıdır.

Uygulama Alanı: Yüzeğe bağlı olarak 1 Lt. ile 10 m² alan verniklenebilir.

Kuruma Süresi:

20~25 °C'de 10~15 dk.


Dokunma Süresi 1~2 saatte zımparası yapılır.




Fırça ile uygulama.



Teknik bölüme bakınız.



Fırça ile uygulayınız.



Uygulama viskozitesine inceltiniz.



Emici sistemli tabanca uygulayınız.



Serim yerde muhafaza ediniz.



Karıştırınız.



Yüzeyi temizleyiniz.



İSTEĞE ÖZEL RENK SEÇENEĞİ
MEVCUTTUR.



HAMMERTON BOYA

Cinsi: Hava kurumalı, yüzeyde çekiçlenmiş metal görünümü veren son kat boyadır.

Görünümü: Parlak ve çekiçlenmiş metal.

Özgül Ağırlığı (20 °C): 0,950-0,110 kg/m² Sarfiyat

(Teorik): 0,075-0,110 kg/m².

Kuruma Süresi (20 °C):

İlk kuruma 15-20 dk.,
Son kuruma 24 saat.

Katı Madde: %52± (Renk çeşidine göre)

İncelticisi: Kullanıma hazır.


Kullanım Alanı ve Özellikleri: En önemli özelliği yüzeyi çekiçlenmiş metal görünümü kazandırmasıdır. Pisidele uygulanmalıdır.




Fırça ile
uygulama.



Teknik bölüme
bakınız.



Fırça ile
uygulayınız.



Uygulama
viskozitesine
inceltiniz.



Emici sistemli
tabanca
uygulayınız.



Serin yerde
muhafaza
ediniz.



Kağırtınız.



Yüzeyi
temizleyiniz.




İSTEĞE ÖZEL RENK SEÇENEĞİ
MEVCUTTUR.




Fırça ile
uygulama.



Teknik bölüme
bakınız.



Fırça ile
uygulayınız.



Uygulama
viskozitesine
inceltiniz.



Emici sistemli
tabanca
uygulayınız.



Serim yerde
muhafaza
ediniz.



Kağırtınız.



Yüzeyi
temizleyiniz.

DEKORATİF SPREY BOYA

Yüksek kaliteli, zamanla sararmayan iç ve dış mekan kullanımına uygun sprey boyadır.

Asla direkt olarak alev ile temas ettirilmemelidir.

Kullanmada önce 1-2 dakika kutuyu çalkalanmalıdır.

25-30 cm uzaktan yüzeye püskürtülmeli, püskürtürken kutu dikey pozisyonda tutulmalıdır.

Homojen bir boya tabakası elde etmek için boyama esnasında arasına kutuyu çalkalanmalıdır.

İlk önce dikey daha sonra yatay geçişler uygulanmalıdır.

Boya istenildiğinde aseton ve nitro solvent ile kaldırılabilir.



**Renk Kartelamızdan
Faydalanabilirsiniz.
Renk Kartelamız Ektedir;**

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007
1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018
1019	1020	1021	1023	1024	1027	1028	1032
1033	1034	2000	2001	2002	2003	2004	2008
2009	2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003
3004	3005	3007	3009	3011	3012	3013	3014
3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3031
4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	4008
4009	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007
5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015
5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023	5024
6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007
6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015
6016	6017	6018	6019	6020	6021	6022	6024
6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033	6034
7000	7001	7001	7002	7003	7004	7005	7006
7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016
7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032
7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040
7042	7043	7044	8000	8001	8002	8003	8004
8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017
8019	8022	8023	8024	8025	8028	9001	9002
9003	9004	9005	9010	9011	9016	9017	9018

**ENJOY BOYA ENDÜSTRİYEL KİMYA ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**



Orhan Gazi Mah. 5. Yol Sk. Isıso San. Sit. 1. Blok No:10
Esenyurt/İstanbul



info@enjoyboya.com.tr



www.enjoyboya.com.tr



0537 947 31 14